



ELEKTRIČNI VISOKO PODIZNI VILIČAR EGV PSH

Šifra: CMCO PFAFF EGV PSH

Idealan za slaganje i transport paletnog tereta unutar skladišta.

- Multifunkcionalna kontrolna ručka za jednostavno upravljanje. Viličar se automatski zaustavlja u trenutku ispuštanja ručke.
- Pouzdana impulsna kontrola za regulaciju vožnje bez preskakanja.
- Podesiva brzina spuštanja tereta pomoću ispušnog ventila.
- Trajanje baterije ovisi o vrsti korištenja.

Model		EGV PSH 1216	EGV PSH 1225	EGV PSH 1229	EGV PSH 1235	EGV PSH 1445
Nosivost (do 2.5m)	kg	1200	1200	1200	1200	1400
Težište	mm	600	600	600	600	600
Osovinski razmak	mm	1363	1363	1363	1363	1429
Težina (sa 180 Ah baterijom)	kg	650	725	780	790	1100
Dimenzije upravljačkih kotača	mm	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50
Dimenzije teretnih kotača	mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Visina stupa uvučen	mm	1965	1765	1965	2265	2099
Visina podizanja sa uvučenim stupom	mm	1510	-	-	-	-
Visina stupa potpuno izvučenog	mm	1965	2970	3370	3970	5039
Maks. visina podizanja	mm	1600	2500	2900	3500	4500
Ukupna dužina	mm	1964	1964	1964	1964	2001
Ukupna širina	mm	850	850	850	850	850
Dimenzije vilica(VxŠxD)	mm	70x170x1150	70x170x1150	70x170x1150	70x170x1150	70x170x1150
Radius okretanja	mm	1586	1586	1586	1586	1649
Brzina vožnje sa/bez tereta	km/h	5.5/6	5.5/6	5.5/6	5.5/6	5.5/6
Brzina podizanja sa/bez tereta	m/s	0.09/0.015	0.09/0.015	0.09/0.015	0.09/0.015	0.09/0.015
Motor vožnje	kW	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Motor podizanja	kW	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0
Napon baterije	V/Ah	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315