

PRIJENOSNI UREĐAJ ZA MJERENJE DEBLJINE PREVLAKE TIME TT211

Šifra: **TIMETT2110000** Ekonomični model sa integriranom F sondom, mjerenje u jednoj točki, jednostavna kalibracija uređaja, tri vrste rezolucije, podesivo za različite primjene, velika brzina prikupljanja podataka, automatsko isključivanje, jednostavna konverzija mm/inch.

Principi mjerenja: magnetska indukcija - za zaštitne prevlake na magnetičnim materijalima / podlogama

Mjerni raspon: 0 - 1250 µm

Rezolucija: 1 / 5 / 10 µm podesivo

Preciznost: ± (3%H + 1) / ± (3%H + 1,5) / ± (3%H + 10), H=debljina testiranog uzorka

Automatsko isključivanje

Minimalno mjerno područje: fi 7 mm

Minimalna debljina podloge: 0.5 mm

Minimalni radijus zakrivljenosti površine: 1.5 mm (konveksno)

Dimenzija: 110 x 50 x 23 mm

Isporuka u kutiji s referentnim standardom

Napajanje: 2 baterije tip AAA

Mediotehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediotehna d.o.o.Sva prava pridržana.