


# TESATRONIC TT20, TT60 I TT80

Šifra: **SCH781884 SCH781885 SCH782367**

Tesatronic TT20, TT60 i TT80 UREĐAJI imaju dva ulaza za sonde za jedno ili više mjerenja. Instrument automatski prepozanje tip priključene sonde i postavlja mjerni raspon. To povećava jednostavnost rada i osigurava pouzdanost mjerenja. Spoj digitalnog i analogno-digitalnog zaslona značajno pojednostavljuje očitanje ispravno izmjerene vrijednosti

**Karakteristike**:

| | |
|---|---|
| 2 ulaza za sonde | Releji imaju prikaz razvrstavanja |
| automatsko prikazivanje postavljanja korištenih sondi (odnosi se samo na TESA sonde) | Prespajanje preko polova, izbor između unutarnjeg i vanjskog mjerenja |
| digitalni (6 znamenki) i digitalno-analogno očitanje | Postavke se ne brišu pri isključivanju |
| 7 mjernih raspona : ± 5000 µm - ± 5 µm i automatsko postavljanje | Referentna točka se podešava preko kanala |
| Rezolucija : : 0.1 µm | Kućište se mora slagati |
| Opto-RS232C izlaz podataka | Dimenzije : 258 x 190 x 158 mm |
| Funkcija HOLD | Zaštita : IP54 (prednja) |
| Dodatna funkcija ± A ± B | Standard : DIN 32876 T1 |
| Mjerenje s ili bez granica tolerancija | Dostava s AC punjačem i izjavom o sukladnosti |
| LED lampice za razvrstavanje zelena - ide, žuta - radi, crvena - ne ide | Napajnje AC punjač (230 Vac - 7.3 Vdc) |

**Model TT60**

| | |
|---|---|
| Memorija za minimalno, maksimalno, različito i prosječno između maksimalne i minimalne vrijednosti | Izlaz za 5, 10, 20 ili 40 “ide” mjerenja |
| Dinamičko mjerenje (više od 100 mjerenja po sekundi) | Analogni izlaz ± 2 V ili ± 10 V za spajanje snimača ili zasebnog zaslona |

**Model TT80**

9 mjernih raspona : ± 5000 µm - ± 0.5 µm
Rezolucija : 0.01 µm

| Kataloški broj | Tip/Opis |
|---|---|
| **781.884** | Tesatronic TT20 |
| **781.885** | Tesatronic TT60 |
| **782.367** | Tesatronic TT80 |

Opcije:

| Kataloški broj | Tip/Opis |
|---|---|
| **781.854** | TESA SPC pisač |
| **781.999** | Opto-RS232C kabel 9p, dvosmjeran (2 m) |

Copyright ©2024 Mediotehna d.o.o.Sva prava pridržana.